

ハンディタイプの標準器

# テスラメーター

(磁束密度計)

MODEL: **TMZ-302**



## 用途

- サニタリーマグネットの磁束密度管理
- 機械加工後の加工物の残留磁気測定
- プレス成型品の残留磁気測定
- 脱磁器を使用した後の残留磁気測定
- マグネット機器・工具の磁束密度測定
- マグネット素材の着磁レベルの確認
- 交流磁気を応用した製品の検査・開発等

## 特徴

- 直流磁束密度測定の高分解能モードがあります。
- 交流磁束密度測定の周波数対応領域が40~500Hzと広範囲です。
- 乾電池、ACアダプタの両電源に対応可能です。

## 仕様

型式	TMZ-302			
検出対象	直流磁束密度 極性(N・S) 交流磁束密度 40~500Hz			
計測単位	mT 専用			
指示範囲	0.00~200.00mT/0.0~2000.0mT			
測定モード	測定モード	測定レンジ	分解能	指示制度
測定レンジ	DC	0.00~200.00mT	0.01mT	±(3%of rdg+3digit)
		0.0~2000.0mT	0.1mT	±(5%of rdg+10digit)
分解能	AC	0.00~200.00mT	0.01mT	±(5%of rdg+20digit)
		0.0~2000.0mT	0.1mT	±(5%of rdg+20digit)
指示制度				

機能	●ゼロリセット ●極性判別 ●最大検出値ホールド ●オートパワーオフ(約15分無操作でオフ)
表示形式	検出値:数字(デジタル) 極性:英文字(N/S)
使用温度範囲	0~+40℃(結露、氷結なき事)
電源	●006P型9V乾電池 ●AC100V電源アダプター
画面	LCD(液晶)
本体寸法	H(縦)147×W(横)77×T(厚さ)31
質量	約250g(電池、プローブ含む)
付属品	●プローブ ●006P型9V乾電池 ●AC100V電源アダプター

mT表示専用機で計量法第9条準拠

〈取扱メーカー〉

マグネット応用機器総合メーカー  
**TECHNOPLAN**  
株式会社 テクノプラン

〒252-0002神奈川県座間市小松原1丁目15番10号  
TEL: 046-298-7005(代) FAX: 046-210-5811(代)  
URL: <http://www.tp-mag.com> E-mail: [info@tp-mag.com](mailto:info@tp-mag.com)

〈販売店〉